

MAGELLAN™ 9300i/9400i



EL PODER DEL IMAGING

El nuevo escáner/balanza Magellan™ 9300i/9400i: una nueva clase de escáner de códigos de barras de alto rendimiento. Con digital imager en todos los planos, el escáner 9300i/9400i lee códigos 1D y 2D sin problemas y sin necesidad de que el cajero oriente el artículo.

Con el bonnet tradicional más alto y ventanas amplias horizontal y vertical, el nuevo Magellan 9300i/9400i permite un posicionamiento óptimo en el POS o en las pantallas táctiles de self-checkout, terminales de pago e impresoras, manteniendo la ergonomía y comodidad para los cajeros sentados o de pie.

MEJORANDO LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE

La opción Magellan Customer Service Scanner (CSS) permite a los retailers implicar a sus clientes en el comercio móvil, ya que les permite leer los códigos desde pantallas de sus teléfonos móviles o cupones en papel, mientras el cajero continúa escaneando los artículos en paralelo, reduciendo así el tiempo real de transacción.

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

Características innovadoras y opciones tales como la tecnología de control y prevención de la pérdida desconocida ScaleSentry™, platos AllWeights™ y soporte de la mayoría de los sistemas EAS convierten al 9300i/9400i en la solución ideal para evitar la pérdida desconocida en el POS.

CARACTERÍSTICAS DE EMPRESA

Gestión remota soportada por OPOS, JavaPOS, IBM Systems Director® y Wavelink® Avalanche®. Capacidades adicionales con Value Added Features incluidas en cada escáner Magellan.

CARACTERÍSTICAS

- Los escáneres y escáneres balanza 9300i/9400i soportan la tecnología digital con capacidad de lectura de códigos 2D y captura de imágenes en todos los planos. Los escáneres son muy fiables, permiten el reemplazo de los biópticos láser y tienen capacidad imaging y de decodificación avanzadas como los modelos 9800i y sistema Jade™
- Disponible con Magellan Customer Service Scanner (CSS) dedicado con montaje flexible para teléfonos móviles, cupones y tarjetas de fidelidad
- La forma del bióptico Magellan 9300i/9400i es compatible con mostradores y técnicas de escaneo tradicionales, ofreciendo una alternativa a nivel precio muy atractiva al escáner balanza Magellan 9800i
- Disponible con balanza instalada en fábrica con versiones previamente o certificadas verificadas on-site y modelos para la integración de soluciones con balanza de otros fabricantes.
- El Programa de Servicios EASEOFCARE ofrece una amplia variedad de opciones que protegerán tu inversión, asegurando una mayor productividad y un rápido retorno de la inversión
- Opcional lectura de código Digimarc®

PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

Plato Balanza All-Weights

- El diseño del plato balanza All-Weights ofrece una alternativa de pesaje en la parte superior de la placa que permite adecuar productos demasiado largos como la fruta o verdura fresca, productos cárnicos o a granel, en la balanza.

Tecnología ScaleSentry

- Controla las 2 partes principales del plato balanza con un rayo infrarrojo (invisible) para detectar si los diferentes alimentos como la fruta o verdura fresca, productos cárnicos o a granel, están mal colocados en la balanza y puedan provocar un error de pesaje.
- La fruta o verdura fresca mal colocada rompe el rayo infrarrojo y activa una alerta de aviso al cajero, previniendo la transmisión del pesaje final en el punto de venta hasta que el cajero corrija el problema.

MAGELLAN™ 9300i/9400i

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN	
<i>1D / Códigos Lineales</i>	Autodiscrimina todos los códigos estándar 1D incluyendo códigos lineales GS1 DataBar™.
<i>Códigos Apilados</i>	EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites
<i>Códigos 2D</i>	Aztec Code; Data Matrix; QR Code, Micro QR Code
<i>Marcas de Agua Digitales</i>	Opcional soporte para códigos Digimarc®
ELÉCTRICAS	
<i>Requerimientos Eléctricos AC</i>	Entrada AC: 100 - 240 VAC, 50-60 Hz Consumo de Energía: En funcionamiento (Máximo): 9 Watts; Modo Sleep: 7 Watts
AMBIENTAL	
<i>Luz Ambiental</i>	0-86.080 lux
<i>Protección ESD (Descarga Aérea)</i>	25 kV
<i>Humedad (Sin-Condensación)</i>	5 - 95%
<i>Temperatura</i>	Operación: 10 a 40 °C / 50 a 104 °F Almacenaje/Transporte: -40 a 70 °C / -40 a 158 °F
INTERFACES	
<i>Puertos Auxiliares</i>	Powered RS-232; Remote Scale Display; EAS Controller Ports; Sensormatic, Interlock; Powered USB Host (Type A) (x2)
<i>Multi-Interface</i>	RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface: OEM (IBM) USB Plus Power (Escaner y balanza); RS-232 (Escaner) / RS-232 (Scale); RS-232 (Escaner) o Single Cable RS-232 (Escaner y balanza)
<i>Beneficios de Remote Management</i>	Reportes de Diagnostico; WMI (OPOS y JavaPOS) y MBeans (JavaPOS) compatible Host Download; Soporta IBM Director, Wavelink Avalanche™ y otras soluciones ERP
PREVENCIÓN DE PERDIDAS	
<i>Balanza All-Weighs</i>	Las superficies horizontal y vertical integradas a la balanza aumentan el área de pesaje para mayor precisión en el peso de productos grandes.
<i>El sistema de Monitoreo/Prevención de mermas, Tecnología ScaleSentry</i>	Indicadores configurables de audio / visual identifican productos colocados fuera de la superficie de pesaje.
<i>Características EAS</i>	Sensormatic AMB-9010/IPS y Controladores de Desactivación ScanMax® Pro EAS con antena AMB 5194; indicadores Good Read / EAS Status

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	
<i>Tecnología Balanzas Magellan</i>	Sistemas Checkpoint: Hardware EAS integrado que trabaja con modelos Counterpoint IX y Evolve D11; Sensormatic: Buen Reconocimiento de Lectura
<i>Balanza Intervalo Doble</i>	Incremento mínimo: Rango 1: 0,002 kg / 0,005 lb; Rango 2: 0,005 kg / 0,010 lb Capacidad de la balanza: Rango 1: 0 - 6,0 kg / 0 - 15,0 lb Rango 2: 6,0 - 15,0 kg / 15,0 - 30,0 lb
<i>Balanza de un Solo Intervalo</i>	Incremento mínimo: 0,005 kg / 0,010 lb; Capacidad de la balanza: 0 - 15,0 kg / 0 - 30,0 lb
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
<i>Dimensiones</i>	Profundidad (Bajo el Mostrador): 10,2 cm / 4,0 in Altura (Sobre el Mostrador): 13,0 cm / 5,1 in Longitud (por modelo): 939401 (Corto, Solo escaner): 35,6 cm / 14,0 in 939403 (Mediano, Solo escaner): 40,1 cm / 15,8 in 939405 (Largo, Solo escaner): 50,8 cm / 20,0 in 939404 (Mediano, Escaner/Balanza): 40,1 cm / 15,8 in 939406 (Largo, Escaner/Balanza): 50,8 cm / 20,0 in Ancho: 29,2 cm / 11,5 in
<i>Indicadores</i>	Audio: 85 dB Speaker; Tono y volumen ajustable; Soporta formatos WAV Visual: Confirmación de buena lectura para todos los planos de lectura; Balanza en cero; Evento ScaleSentry; Estado EAS Sensormatic
RENDIMIENTO DE LECTURA	
<i>Captura de Imagen</i>	Ventana Horizontal y Vertical: Formatos de imagen: BMP, JPEG; Greyscale: 256, 16, 2
<i>Iluminación</i>	Múltiples LEDs difusos: Orientación y longitud de onda optimizados para comodidad en visión
<i>Cobertura de Lectura</i>	Lectura de códigos lineales y 2D en todos los planos (6 lados, más el módulo para el cliente)
SEGURIDAD Y REGLAMENTACIÓN	
<i>Aprobaciones de Agencia</i>	El producto cumple con las aprobaciones de seguridad reglamentarias para su uso. La guía rápida de este producto contiene la lista completa de certificaciones.
<i>Conformidad ambiental</i>	Conforme con China RoHS; Conforme con EU RoHS; Conforme con R.E.A.C.H. - EC1907/2006
UTILIDADES	
<i>Scanalyzer™</i>	El software de programación Scanalyzer OSP (On-Screen Programming) esta disponible para su descarga sin costo.
<i>OPOS / JavaPOS</i>	Los servicios OPOS y JavaPOS están disponibles para su descarga sin cargo alguno.
GARANTÍA	
<i>Garantía</i>	1 año

ACCESORIOS

					
90ACC0102 Visor de una pantalla - Inglés 90ACC0104 Visor de una pantalla - Métrico	90ACC0103 Visor de dos pantallas - Inglés 90ACC0105 Visor de dos pantallas - Métrico	90ACC0169 Customer Service Scanner (CCS)	90ACC0170 CCS con Montaje Universal	90ACC0174 CCS para instalación lateral en el Bonnet	90ACC0175 CCS para instalación trasera en el Bonnet